














*Comodità e flessibilità
senza limiti
negli impianti in ogni edificio*

Componenti per Automazione Filare


	Prog.	Codice	Articolo	Descrizione	
	729131	28032615	WSZ12DE-32A	Contatore d'energia digitale monofase	<ul style="list-style-type: none"> Tipo monofase Corrente massima (Imax) 32A Tensione nominale 230V Larghezza 1 modulo
	738666	28380615	DSZ15DE-3X80A	Contatore di energia trifase digitale	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 3x80A, dispersione in stand-by solo 0,5 Watt per conduttore. Apparecchiatura modulare per il montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35 in quadri elettrici con grado di protezione IP51. Larghezza: 4 moduli = 70mm, profondità 58mm. Classe di precisione B (1%). Con uscita impulsi SO. Il contatore di energia trifase con inserzione diretta misura l'energia attiva attraverso la corrente che scorre in entrata ed uscita. L'autoconsumo di max
	82994	21200401	EGS12Z-8..230V UC	Relè per tapparelle con ingresso comando centralizzato	<ul style="list-style-type: none"> Contatti 1 + 1 NA 16A/250 V AC per 1 motore Larghezza 1 modulo Possibilità di comando centralizzato
	705310	22400501	LRW12D-UC	Relè digitale per sensori meteo	<ul style="list-style-type: none"> Relè per sensori luminosità/crepuscolare, pioggia e vento. 4 uscite semiconduttori OptoMOS 50mA/8..230V UC. Dispersione in stand-by solo 0,05-0,5 Watt.
	85706	23001004	MFZ12DDX-UC	Temporizzatore digitale con multifunzione	<ul style="list-style-type: none"> Contatto 1 scambio libero da potenziale 10A/250V AC, lampade ad incandescenza 2000W. Dispersione in standby solo 0,05-0,5 Watt. Apparecchiatura modulare per il montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. Larghezza: 1 modulo = 18mm, profondità 58mm.
	705309	20000082	WS	Sensore Meteo Vento* *Da acquistare abbinato al LRW12D-UC + EGS12Z-8..230V UC	<ul style="list-style-type: none"> Il sensore vento WS produce una sequenza di impulsi in relazione al numero di giri della ruota munita di coppette. Questa va valutata in un relè per sensori LRW12D collegato in serie. Involucro stabile in plastica, Diametro x altezza = 125x117mm, Grado di protezione IP54. Temperatura ambiente da -15°C a +60°C. Fissaggio con l'apposito archetto in plastica KM1 in dotazione. Con cavo di misurazione di 5 metri collegato

Dimmer






	Prog.	Codice	Articolo	Descrizione	
	703029	61100800	SDS61/1-10V	Dimmer da guida DIN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 contatto NO • Contatto 1 scambio libero da potenziale 600VA • Dispersione in standby solo 1 Watt. • Funzione di commutazione per la cameretta dei bambini • Funzione snooze • Lunghezza 45mm, larghezza 45mm, profondità 33 mm.
	80900	61100801	EUD61NPN-UC	Dimmer universale da incasso	<ul style="list-style-type: none"> • R,L, C fino a 400W • ESL fino a 100W. • LED fino a 100W • Luminosità minima o massima velocità dimmer regolabile. • Con funzioni luce notturna ed autospegnimento. • Per montaggio in scatola da incasso o a parete. • Lunghezza 45mm, larghezza 55mm, profondità 18 mm.
	80898	21100806	EUD12NPN-UC	Dimmer universale barra DIN	<ul style="list-style-type: none"> • R,L, C fino a 400W • ESL fino a 100W. • LED fino a 100W • Luminosità minima o massima e velocità dimmer regolabile. • Con funzioni luce notturna ed autospegnimento. • Larghezza: 1 modulo
	82991	21100905	EUD12D-UC	Dimmer universale barra DIN multifunzione	<ul style="list-style-type: none"> • R,L, C fino a 400W • ESL fino a 100W. • LED fino a 100W • Con display • Luminosità minima, massima e velocità dimmer regolabile. • Con funzioni luce notturna ed autospegnimento. • Larghezza: 1 modulo • Dimmer universale per carichi R, L, e C fino a 400W • Lampade a risparmio energetico dimmerabili ESL fino a 100W e lampade a LED 230V dimmerabili fino a 100W. • Riconoscimento automatico del tipo di carico R+L o R+C, • lampade a risparmio dimmerabili impostabile manualmente su posizione ESL e LED. • Fino a 3400W con le estensioni di potenza LUD12-230V ai morsetti X1 e X2.
	82993	21100805	LUD12-230V	Estensione di Potenza 400W RL, 100W ESL, 100W LED dimmerabile	<ul style="list-style-type: none"> • R,L, C fino a 400W • ESL fino a 100W. • LED fino a 100W • Larghezza: 1 modulo • Al dimmer universale EUD12D-UC, può essere aggiunta l'estensione di potenza LUD12-230V per aumentare la potenza per un punto luce. • Riconoscimento automatico del carico R+L o R+C con impianto "con più punti luci".
LEGENDA					<ul style="list-style-type: none"> • R: Lampada ad incandescenza o alogena 230V • L: Trasformatori elettromeccanici • C: Trasformatori elettronici • ESL: Lampade a risparmio energetico dimmerabili • LED: Lampade a led dimmerabili

Kit Wireless



	Prog.	Codice	Articolo	Descrizione	Senza fili e senza batterie
	707465	30000014	BPS	Blisterpack	Il set "Switching" è composto da un pulsante wireless FT55 colore bianco senza fili e senza batterie ed un attuatore di commutazione FSR61-230V con funzioni relè passo-passo e monostabile.

Wireless

Pulsanti e telecomandi wireless	Prog.	Codice	Articolo	Descrizione	Senza fili e senza batterie
	82997	30000235	FMH4-WG	Minitelcomando wireless 4 canali bianco brillante	<p>Premendo il pulsante, questi producono la propria energia di ca. 50 µWs e non necessitano una fonte esterna per l'alimentazione elettrica.</p> <p>Essi inviano segnali brevi e sicuri da disturbi nella banda 868MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 100 min un capannone, - fino a 30 m in un corridoio con collegamento a vista.
	720450	30000595	FT55-WG	Telecomando Wireless 4 canali da parete con cornice Bianco Brillante	Vanno fissate al muro, attaccate al vetro o ad un mobile ma anche avvitate alle scatole da incasso rotonde 55mm. Manutenzione zero già inclusa. In aggiunta abbiamo telecomandi wireless, moduli trasmettitori wireless, contatti per porte e finestre wireless, maniglie wireless, rivelatori di movimento, luminosità, temperatura e umidità wireless, altrettanto senza fili e senza batterie.
	707466	30000089	FMH2S-WR	Mini Telecomando Wireless con laccetto	<ul style="list-style-type: none"> • Copritasto bianco/rosso • Misura: 43x43x16 mm
	707467	30000426	FMH1W-SZ	Mini Telecomando Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile 66x44 • 10-20mm di altezza • Peso: 34 gr • Senza batteria grigio/nero • Invia un telegramma wireless ad ogni utilizzo con la pressione dei tasti • Predisposizione portachiavi
	741476	30000592	FT55-RW	Pulsante Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di canali: 4 • Tipo di montaggio: sopra intonaco • Materiale: plastica • Colore: bianco • Portata: 30 m • Idoneo per interruttori, dimmer, per interruttore per veneziane e per elemento di visualizzazione



Gamma Wireless	Prog.	Codice	Articolo	Descrizione	
	82999	30100030	FSR61NP-230V	Attuatore wireless 1 contatto passo-passo e monostabile "Contatto 230V" in tensione	<ul style="list-style-type: none"> Relè passo-passo e monostabile Contatto 1 NA 10A /250V AC Lampade ad incandescenza 2000 Watt. Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lunghezza 45mm, larghezza 55mm, profondità 18 mm. Tensione di alimentazione 230V. Ulteriore ingresso pulsanti per comandarlo anche da pulsanti filari 230V. Funzioni: ER = Relè monostabile ESV = Rele passo-passo; aggiungendo il tempo diventa temporizzato da 2 a 120 minuti.
	709875	30100005	FSR61-230V	Attuatore wireless 1 contatto passo-passo e Monostabile "Contatto Pulito"	
	83001	30200330	FMS61NP-230V	Attuatore wireless 2 contatti passo-passo e multifunzione	<ul style="list-style-type: none"> Relè passo-passo e monostabile multifunzione Contatti 1+1 NA 10A 250V AC, Lampade ad incandescenza 2000 Watt. Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lung. 45mm, larg. 55mm, prof. 33mm. Tensione di commutazione 230V. Ulteriore ingresso pulsanti per comandarlo anche da pulsanti cablati 230V. Funzioni: 2xS = Relè passo-passo 2 contatti indipendenti NA 2S = Relè passo-passo contatti 2 NA WS = Relè passo-passo contatti 1 NA+1 NC
	83002	30100835	FUD61NPN-230V	Attuatore wireless dimmer universale	<ul style="list-style-type: none"> Dimmer universale Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lung. 45mm, larg. 55mm, prof. 33mm. Tensione di alimentazione 230V. Ulteriore ingresso pulsanti per comandarlo anche da pulsanti cablati 230V. Luminosità minima o velocità dimmer regolabile. Con funzioni luce sveglia, luce notturna, autospegnimento e scene luce. Riconoscimento automatico del carico R, L e C. Adatto anche per lampade a risparmio energetico dimmerabili fino a 100W e lampade a LED 230V dimmerabili fino a 100W. Soft ON e soft OFF
	83003	30200430	FSB61NP-230V	Attuatore wireless relè per tapparelle	<ul style="list-style-type: none"> Relè per avvolgibili Contatti 1+1 NA 10A /250V AC Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lunghezza 45mm, larghezza 55mm, profondità 33mm. Tensione di commutazione 230V. Ulteriore ingresso pulsanti per comandarlo localmente anche da pulsanti cablati 230V.
	83004	30000350	FRP61-230V	Ripetitore Wireless da incasso	<ul style="list-style-type: none"> Ripetitore wireless di 1- e 2-livello. Per montaggio in scatola da incasso o a parete. Lunghezza 45mm, larghezza 55mm, profondità 33mm. Tensione di alimentazione 230V.